

Frescure® TOP-OUTDOOR Cleaner


ECO-TECH
Solutions BV

- ✓ Verwijder atmosferisch vuil, roetaanslag en lichte uitbloei van cement.
- ✓ Herstel het aanzicht tot op de gezonde huid zelfs op natuursteen.
- ✓ Vervanger voor zuur-base reinigers en belastende gevelreinigers.
- ✓ All-round geschikt voor natuur/baksteen, beton, gevelbekleding/volkern.
- ✓ Algemeen inzetgebied: openbare ruimte, vastgoed, kunst, straat/plein.

ALGEMENE INFORMATIE

Alleen voor professioneel gebruik!
Om het maximale en meest economische gebruik te behalen adviseren wij een demonstratie of praktijkcasus op locatie te plannen.

Onze adviseur synchroniseert het geschikte product in een Technisch Advies naar uw (specifieker) gebruik of project/aanbestedingsonderdeel.



A Zware aanslag op Abri.



B Na 2 dagen zuivere Abri.

TOEPASSINGEN

Alle harde gladde en grove en zuigende oppervlakken.

Infra en Industrie

Vastgoed en objecten, gehele openbare ruimte, werkplaats, fabriek, kunst en meubilair. Periodieke nulbeurt.

Overigen

Geluidscherm, straatmeubilair, industriële voertuigen, caravan en boot, rollend materieel en Abri's.

Bijzonderheden

Voorzichtig bij metalen. Tenzij men bewust wilt etsen om een herstel-coating aan te brengen.

ALGEMEEN GEBRUIK

- Aanbrengen met een lage drukspuit of borstel.
- Ruim verdeeld aanbrengen.
- Maak een raster naar de bron.
- Laat het geheel verder met rust.

Rendement	: 08-12 m ² /L
Verbruik	: 0,12-0,08L /m ²
Aantal lagen	: 1 of meerdere cyclussen
Gebruiker	: Geen gevaar/ongevaarlijk.
Verpakking	: 5L HDPE verpakking
Milieu	: irriterend en corrosief

Aantal lagen	:1 (herhalen bij lik op stuk)
Inwerktijd	:variabel.
Rendement	:ca. 10 m ² per liter. :ca. 50 m ² per can.