

- ✓ Voor verwijderen van kalk en minerale uitslag binnen en buiten.
- ✓ Ontkalker voor sanitair en geglazuurde tegels in diverse omgevingen.
- ✓ Periodiek en regulier te gebruiken voor de normale en zware toepassing.
- ✓ 100% biologische samenstelling, toegelaten voor alle plekken binnen/buiten.
- ✓ Algemeen inzetgebied: gladde, niet ademende o.a. sanitaire omgeving.

## ALGEMENE INFORMATIE

Alleen voor professioneel gebruik!  
Om het maximale en meest economische gebruik te behalen adviseren wij een demonstratie of praktijkcasus op locatie te plannen.

Onze adviseur synchroniseert het geschikte product in een Technisch Advies naar uw (specifieker) gebruik of project/aanbestedingsonderdeel.



A Natte ruimte.



B Kalkafzetting  
industriële reinigen.

## TOEPASSINGEN

Gladde oppervlakken  
doorgaans met glazuurlaag.  
Voor kalk en gevormde resten  
uit mineralen en water.

### Sanitair

Natte ruimten/glazuur sanitair.

### Overigen

Metalen ondergronden licht  
etsen zodat een coating beter of  
sluitend hecht.

### Niet gebruiken

Op natuursteen en  
onbeschermde metalen uit ;  
koper, messing, aluminium, rvs

## ALGEMEEN GEBRUIK

- Aanbrengen met een lage drukspuit of borstel.
- Ruim verdeeld aanbrengen.
- Laat enkele min.inwerken.
- spoel geheel schoon.

Rendement : 6-8 m<sup>2</sup>/L  
Verbruik : 0,14-0,12L /m<sup>2</sup>  
Aantal lagen : 1 of meerdere cyclussen  
Gebruiker : Geen gevaar/ongevaarlijk.  
Verpakking : 5L HDPE verpakking  
Milieu : irriterend en corrosief

Aantal lagen :1 (herhalen bij nulbeurt)  
Inwerktijd :variabel.  
Rendement :ca. 7 m<sup>2</sup> per liter.  
:ca. 35 m<sup>2</sup> per can.