



Frescure® OIL Power Cleaner

ECO-TECH
Solutions BV

- ✓ Verwijder oliesporen, restolie, hydraulische olien op beton, asfalt en steen.
- ✓ Uitsluitend ecologische samenstelling dus geen vluchtige stoffen.
- ✓ Geschikt voor calamiteiten op de weg en normaal gebruik in werkplaats.
- ✓ All-round geschikt voor het verwijderen van diverse soorten olieresten.
- ✓ Algemeen inzetgebied: openbare ruimte, vastgoed, kunst, straat/plein.

ALGEMENE INFORMATIE

Alleen voor professioneel gebruik!
Om het maximale en meest economische gebruik te behalen adviseren wij een demonstratie of praktijkcasus op locatie te plannen.

Onze adviseur synchroniseert het geschikte product in een Technisch Advies naar uw (specifieker) gebruik of project/aanbestedingsonderdeel.



A Doorlek vloer met olie-resten etc..



B Olieresten etc. Gereinigd.

TOEPASSINGEN

Alle harde, gladde en grove of zuigende/dichte oppervlakken.

Infra en Industrie

Vastgoed en objecten, gehele openbare ruimte, werkplaats, fabriek, kunst en meubilair.

Overigen

Geluidscherm, straatmeubilair, industriële voertuigen, autobumper, caravan en boot, rollend materieel en Abri's.

Bijzonderheden

Voorzichtig bij metalen. Tenzij men bewust wilt etsen om een herstel-coating aan te brengen.

ALGEMEEN GEBRUIK

- Aanbrengen met een lage drukspuit of borstel.
- Ruim verdeeld aanbrengen.
- Creeer een raster naar de bron van impact.
- Laat het geheel verder met rust.

Rendement	: 08-12 m ² /L
Verbruik	: 0,12-0,08L /m ²
Aantal lagen	: 1 of meerdere cyclussen
Gebruiker	: Geen gevaar/ongevaarlijk.
Verpakking	: 5L HDPE verpakking
Milieu	: Niet drinken! Niet lekker.

Aantal lagen	:1 (herhalen bij lik op stuk)
Inwerktijd	:variabel.
Rendement	:ca. 10 m ² per liter. :ca. 50 m ² per can.