



## CleanViron XX Mild

ECO-TECH  
Solutions BV

- ✓ Verwijder eenvoudig graffiti van kunststof, volkern, 2K-lak en poedercoats.
- ✓ Geschikt om spuitverf, lak, stift, inkt met vele pigmenten te verwijderen.
- ✓ Voor zwakke ondergronden; acryl/lexaan, leder, canvas (Evonik/Plexiglas).
- ✓ Breed inzetgebied en ideaal om altijd bij te hebben tijdens het schouwen.
- ✓ Algemeen inzetgebied: dampdichte, harde of niet zuigende ondergronden.

### ALGEMENE INFORMATIE

Alleen voor professioneel gebruik!  
Om het maximale en meest economische gebruik te behalen adviseren wij een demonstratie of praktijkcasus op locatie te plannen.

Onze adviseur synchroniseert het geschikte product in een Technisch Advies naar uw (specifieker) gebruik of project/aanbestedingsonderdeel.



A Graffiti op een schafkeet.



B Graffiti op PMMA panelen (Evonik)

### TOEPASSINGEN

Geschikt voor nagenoeg alle (niet) ademende, harde, dampdichte oppervlakken.

Speciaal voor kunststof, steen, cement natuursteen.

**Kunststoffen (-achtige)**  
Nagenoeg alle kunststoffen zoals: Acryl/lexaan/PMMA/PMA alkydverf ondergronden of PE en EPS.

**Metalen (-achtige)**  
Gietijzer, staal, metalen edelmetalen en superlegeringen  
Ook voor geanodiseerd metaal.  
Poedercoat en 2K lakken zoals vele PU en EP systemen.

### ALGEMEEN GEBRUIK

- Aanbrengen met een kwast of borstel.
- Ruim verdeeld aanbrengen.
- Afspuiten met heet water en benodigde druk.

Rendement : 8-12 m<sup>2</sup>/L  
Verbruik : 0,12-0,08L /m<sup>2</sup>  
Aantal lagen : 1 of meerdere cyclussen  
Gebruiker : Geen gevaar/ongevaarlijk.  
Verpakking : 5L HDPE verpakking  
Milieu : Geen bijzondere bepalingen.  
Ecologische samenstelling met snel biologische afbraak.

**Aantal lagen** :1  
**Inwerktijd** :vanaf 1 minuut.  
**Rendement** :ca. 10 m<sup>2</sup> per liter.  
:ca. 50 m<sup>2</sup> per can.